# Produktinformation US 9711SG-AB/LED8000nw ET
# TOC: 60 609 40

**Umrüstsatz US. Für Leuchten der Baureihe Lumega 700.**

| Gewicht | **4,3 kg** |
|---|---|

**Anwendungsbereich**
Zur einfachen Umrüstung von Leuchten auf LED-Technologie.

**LED-System**
LED Modul mit 48 High-Power-LEDs. Mit intergiertem optischen System. Modul-Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Mit planer Abdeckscheibe, eingedichtet. Leuchtenlichtstrom 8000 lm. Systemanschlussleistung 107 Watt. Lichtfarbe neutralweiß (nw). Farbtemperatur 4000 K.

**Optisches System**
Asymmetrisch breit strahlend. Mit hocheffizientem Linsensystem. Ein optisches System je LED. UV- und Temperaturbeständig. Bestehend aus LED-Modul und Elektro-Block.

Für Leuchten der Baureihe Lumega 700. Mit elektronischem Transformator.

**Ausschreibungstext**
Umrüstsatz US. Zur einfachen Umrüstung von Leuchten auf LED-Technologie. LED Modul mit 48 High-Power-LEDs. Mit intergiertem optischen System. Modul-Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Mit planer Abdeckscheibe, eingedichtet. Leuchtenlichtstrom 8000 lm. Systemanschlussleistung 107 Watt. Lichtfarbe neutralweiß (nw). Farbtemperatur 4000 K. Asymmetrisch breit strahlend. UV- und Temperaturbeständig. Bestehend aus LED-Modul und Elektro-Block. Für Leuchten der Baureihe Lumega 700.

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2011/10/21 GMDM Global Material Data Management*