Übersicht Produktdaten:
5MS42673UL0

Futurel®5MS,LK,gr,1x3x55W,TCLEL,EVG,PMMA








Produktbeschreibung

Futurel® 5MS, Stehleuchte, großer Lichtkopf, primäre Entblendung mit ELDACON®, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, sekundäre lichttechn. Abdeckung: offen, BAP65 (L≤ 1000cd/m²), Lichtaustritt: indirekt/direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: unmontiert, für 3 x TC-LEL 55W, Vorschaltgerät: EVG, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung vormontiert, Befestigungsarm, aus Aluminium, Druckguss, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), 1armig, Standrohr, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Standfuß, aus Stahl, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), großer Lichtkopf, rechteckig, aus Alu-Strangpreßprofil, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 743 mm, Breite: 359 mm, Höhe: 1920mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung, Schutzzeichen: F, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,





Bestückung:	3x TC-LEL 55W
Fassung:	2G11
Gew. (kg):	26,0
Bestell-Nr.:	5MS42673UL0
EAN:	4039806445971

Details Produktdaten:
5MS42673UL0

Futurel®5MS,LK,gr,1x3x55W,TCLEL,EVG,PMMA



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Stehleuchte
- Familie: Futurel® 5MS
- Bestell-Nr.: 5MS42673UL0

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Abdeckung: Prismenscheibe
- Entblendung: ELDACON® aus PMMA
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Abdeckung sekundär: offen
- Lichtaustritt: indirekt/direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 13
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 13

Bestückung:
- Leuchtmittel: Kompakt-Leuchtstofflampe, 3x TC-LEL 55W
- Fassung: 2G11
- Zusatz: mit EIN/AUS-Schalter

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe
- Befestigungsarm: Aluminium, Druckguss, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), für großen Lichtkopf
- Anzahl: 1 Stück
- Standrohr: Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006)
- Anzahl: 1 Stück
- Standfuß: Stahl, lackiert, weißaluminium (RAL 9006)
- Anzahl: 1 Stück
- großer Lichtkopf: Alu-Strangpreßprofil, weißaluminium (RAL 9006), rechteckig, für TC-Lampen
- Anzahl: 1 Stück
- Abdeckung: Prismenscheibe aus PMMA
- Abdeckung: offen

Montage
- Montageart, Montageort: unmontiert

Elektrischer Anschluss
- Nennspannung: 230V, AC, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Gewicht: 26,0kg

Approbation
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung

Maße:

5MS42673UL0 **Futurel®5MS,LK,gr,1x3x55W,TCLEL,EVG,PMMA**

