



672189.002



Serie: Minisign Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 230, B 103, H 76
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Abdeckung Kunststoff opal.
 Foliensatz mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung
 beigelegt. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest.
 Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät EVG
 Bemessungs-Leistung 4,8 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart **IP 40**
 Schutzklasse I
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse A++
 eingebautes Leuchtmittel

Lampe 1:

Sockel 765
 Lichtfarbe 2
 Lampenanzahl LED
 Lampe 6500K
 Farbtemperatur
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 230 mm
 Breite B 103 mm
 Höhe H 76 mm
 Einbauöffnung
 Deckenstärke
 Gewicht 660

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel
 Farbwiedergabeindex 70

Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart Deckenanbau, Wandanbau
 Anzahl Seite mit Motiv einseitig
 Ausführung Akku NiMH
 Erkennungsweite 14 m
 Betriebsart Dauerschaltung/
 Bereitschaftsschaltung
 Überwachung automatischer Selbsttest
 Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie
 Nennbetriebsdauer 8 h

Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-64100 L 230, B 75, H 75