


5-polig

D43 ↓24.6% ↑75.4% Φ: 6900 lm



Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Farbtoleranz

Entblendung

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Abmessungen

maximale Umgebungstemperatur

Lebensdauer LED

Besonderheiten

Stromversorgungseinheit

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 64 W

ca. 7.090 lm

ca. 110 lm/W

Warmweiß

ca. 3.000 K

Ra ≥ 80

Direkt/indirekt

< 3 SDCM

Diffusor

IP 20

I

Schaltbar

Schalter

Aluminiumprofil; Eloxiert; Aluminiumfarben
(farblos eloxiert)

Acryl (PMMA); Opal weiß

ca. 6,9 kg

Verbindungsklemme; 5-polig

Anbauversion

Wandhalter

1.049,5 mm; 228 mm; 29 mm

25 °C

L80B50 50.000h

Allgemeinlicht, Indirekt, 3000K, Ra≥80; Nachtlicht,
indirekt, 2700K, Ra≥80; Leselicht. direkt. 3000K.
Ra≥80; DIN EN 60598-2-25

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.