



Stora STORA-RP...DPS

STORA-RP 500 4000/830 DPS

Runder Flächenstrahler als Pendelleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil mit 50mm Gesamtbauhöhe, ohne rückseitiges Treibergehäuse oder sonstige Aufbauten, die die klare und flache zylindrische Form beeinflussen.

Sämtliche Betriebsgeräte und Anschlussklemmen sind im Gehäuse integriert und sorgen für eine effiziente Ausnutzung der Mid-Power-LEDs für den Direktanteil.



Die Lichtauslenkung erfolgt über eine hochtransparente mikroprismatische PMMA-Scheibe.

Abhängung über werkzeuglos verstellbare Stahlseilpendel (1500mm) und transparente Anschlussleitung mit runder Deckenanschlussdose. Einstellung der Leitungslänge an der Anschlussdose.

CRI > 80.

Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
1xLED-M 29W	schaltbar	weiß	SPC0620058
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
4430	34	130	50.000
		Lichtfarbe	
		830	



Maße [mm]		Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		
H	D		UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
50	500	4,0	21,0	20,5	100,0 %