Produktinformation Ridos 55 218 E
TOC: 58 067 04

Lichtleisten


Anwendungsbereiche
Produktionsstätten, Werkstätten, Montagehallen, Lagerhallen. Ausführungen ohne Reflektor vorzugsweise für Bereiche, die nicht primär als Arbeitsstätten einzustufen sind, z.B. Abstellräume, Haustechnikräume, untergeordnete Räume ohne ständig besetzte Arbeitsplätze.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß, Kopfstücke aus Polycarbonat (PC). Basiskörper 55 mm breit.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Freistrahler-Leuchte Für 2 Leuchtstofflampen 18 W. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Kopfstücke aus Polycarbonat. Basiskörper 55 mm breit. Mit elektronischem Vorschaltgerät.







Datei TX026478
UGR l = 19.9
UGR q = 26.0

Farbe	**weiß (···01)**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B32**
Sockel	**G13**
η_{LB}	**0,93**

L (mm): **616**
D (mm): **510**
E1 (mm): **255**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
58 089 00	Ridos 55 ZR/218
58 098 00	Ridos 55 ZRS/218

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/03 GMDM Global Material Data Management