SIEMENS

Datenblatt 6GK1905-0AF00

Produkttyp-Bezeichnung

SpliT Connect M12 Jack
PROFIBUS PA SpliTConnect M12 Jack, Anschlusselement zum direkten Anschluss von PB PA-Feldgeräten mit M12-Schnittstelle an PB FC 1 Packung=5 Stück



Elektrische Daten	
Übertragungsrate / bei PROFIBUS PA	31,25 kbit/s
Schnittstellen	
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• für PROFIBUS-Leitungen	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• für PROFIBUS-Leitungen	integrierte Schneid-/Klemmkontakte
Zulässige Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-40 ... +85 °C
• während Lagerung	-40 ... +85 °C
• während Transport	-40 ... +85 °C
Schutzart IP	IP67
Weitere Informationen / Internet Links	
Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET SELECTION TOOL	http://www.siemens.com/snst

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• zur Webseite: Information und Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com
letzte Änderung:	09.03.2017

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens