

Datenblatt - A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA

Steckverbinder / Steckverbinder M12 / A-K8M12



- 10 m
- Anschlussleitung
- 8-polig

(Die Abbildung kann vom Original abweichen!)

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA
Artikelnummer	103001389
EAN Code	
eCl@ss	

Zulassung

Zulassung



Allgemeine Daten

Produkt-Name	Anschlussleitung A-K8M12
Ausführung	Anschlussleitung
Werkstoffe	
- Werkstoff des Gehäuses	
- Werkstoff des Kabelmantels	PVC
Steckverbindertyp	Kupplung
Bauform	gerade
Farben	
- Gehäusefarbe	Schwarz
- Leitungsfarbe	Schwarz
Leitungstyp	
Gewicht	520 g
Codierung	A

Mechanische Daten

Anschlussart	M12
--------------	-----

Verriegelung	Schraubverriegelung
Leitungslänge	10 m
Leitungsquerschnitt	8 x 0,21 mm²

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP69K
-----------	-------

Elektrische Daten

Anzahl der Pole	8 St.
Anzahl der Adern	8 St.
Bemessungsbetriebsspannung U _e	
Bemessungsbetriebsstrom I _e	

LED-Zustandsanzeige

LED-Zustandsanzeige (J/N)	Nein
---------------------------	------

Kontaktbelegung

1	Braun
2	Weiß
3	Blau
4	Schwarz
5	Grau
6	Violett
7	Rot
8	Rosa

Typenschlüssel

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)

Hinweis

(1)

A

V

S

(2)*a*

K

KK

S

SS

SK

(2)*b*

3P

4P

5P

6P

7P

8P

Es können nicht alle Variationen geliefert werden.
Der vorhandene Typenschlüssel dient zur Übersetzung der
Produkt-Typenbezeichnung.

Leitung

Anschlussleitung
Verbindungsleitung
Steckverbinder ohne Leitung

Anschluss

Kupplung
Kupplung - Kupplung
Stecker
Stecker - Stecker
Stecker - Kupplung


Anzahl der Pole

3-polig
4-polig
5-polig
6-polig
7-polig
8-polig

9P	9-polig
10P	10-polig
11P	11-polig
12P	12-polig
23P	23-polig
2P+PE	2-polig + PE
3P+PE	3-polig + PE
(3)	Anschlussart
M8	M8 / rund 8 mm
M12	M12
M18	M18
M23	M23
DIN43650	DIN 43650
(4)	Verriegelung
R	Rastverriegelung
S	Schraubverriegelung
(5)	Bauform
G	gerade
W	gewinkelt
(6)	Leitungslänge
X	ohne
0.3M	0,3 m
0,5M	0,5 m
1M	1 m
1,5M	1,5 m
2M	2 m
2.5M	2,5 m
3M	3 m
5M	5 m
10M	10 m
15M	15 m
20M	20 m
(7)	Leitungsfarbe
X	ohne
BK	Schwarz
GY	Grau
OG	Orange
(8)	Werkstoff der Leitung
X	-
1	PVC
2	PUR
3	Gummi
4	Silikon
(9)	Sonstiges
X	Neutral
1LP	1x LED - PNP
2LP	2x LED - PNP
3LP	3x LED - PNP
(10)	Codierung
X	ohne
A	A-Codierung
B	B-Codierung
(11)	Zulassung

1	ohne
2	 UL
3	 CSA
4	 USA/CAN
(12)	Schutzart
69	IP69K
(13)	
VA	Werkstoff Gewinde / Rändelmutter Edelstahl (VA)
(14)	
075	0,75 mm² Anschlussquerschnitt

Abbildungen



Polbild

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am 31.10.2018 - 10:08:38h Kasbase 3.3.0.F.64l