


# 672057.002.7.89

Serie: Flat Polymero® Decken- und Wandleuchten

| | |
|---|---|
| Montageart: | Deckenanbau, Wandanbau |
| Schutzart: | **IP 40** |
| Schutzklasse: | I |
| Lampe: | LED |
| Abmessungen: | D 460, H 120 |
| Lieferbare Farbe: | weiß |

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen.

**Elektrotechnik:**

| | |
|---|---|
| Betriebsgerät | Konverter |
| Bemessungs-Leistung | 20 W |
| Spannung | 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A | 31 |
| Leuchten an Sicherung B16A | 50 |
| Leuchten an Sicherung C10A | 52 |
| Leuchten an Sicherung C16A | 85 |

**Prüfungen:**

| | |
|---|---|
| Glühdrahtprüfung | 650°C - 30 Sekunden |
| Schlagschutz | IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule) |
| Sicherheitszeichen | F-Zeichen |
| Sonstige Zeichen | WEEE-Zeichen |
| Schutzart | **IP 40** |
| Schutzklasse | I |
| Länderkennzeichnung | CE |
| Energieeffizienzklasse LED | A++ |
| Leuchtmittel | |
| Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel | A++ |

**Lampe 1:**


| | |
|---|---|
| Sockel | |
| Lichtfarbe | 830 |
| Lampenanzahl | 8 |
| Lampe | LED |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Lebensdauer | |

**Maße und Gewichte:**

| | |
|---|---|
| Durchmesser D | 460 mm |
| Höhe H | 120 mm |
| Einbauöffnung | |
| Deckenstärke | |
| Gewicht | 2,17 kg |

**Lichttechnik:**

| | |
|---|---|
| UGR | 18,2 |
| Ausstrahl-Winkel | 116° |
| Bemessungs-Lichtstrom | 2.100 lm |
| Farbwiedergabeindex | 80 |




**Sicherheitsbeleuchtung:**

| | |
|---|---|
| Montageart | Wandanbau, Deckenanbau |
| Ausführung Akku | ohne Akku |
| Betriebsart | Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung |
| Überwachung | AC-Control |
| Sicherheitsleuchte | für zentrale Versorgung |

**Ersatzteile**

**Ersatzdiffusoren**

08-311165.012 D 460, H 113