



Hauptmerkmale

Produktbereich	Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe	Standardformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCKD
Typ des Frontelements	Drehkopf
Produktkompatibilität	XCKM XCKL
Zugehöriges Gehäuse	ZCKLD31 ZCKMD35H29 ZCKL7 ZCKMD39H7 ZCKL8 ZCKL1H7 ZCKM8H7 ZCKM1H7 ZCKM7 ZCKMD37H7 ZCKM9H29 ZCKM5 ZCKMD31 ZCKLD39H7 ZCKL1 ZCKM7H29 ZCKL8H7 ZCKM8 ZCKMD31H29 ZCKL7H7 ZCKLD37 ZCKL6H7 ZCKLD35 ZCKM8H29 ZCKM7H7 ZCKL6 ZCKL5 ZCKLD31H7 ZCKM1 ZCKLD37H7 ZCKMD31H7 ZCKM6H7 ZCKMD37 ZCKL5H7 ZCKM6 ZCKMD37H29 ZCKM9 ZCKMD39 ZCKMD35H7 ZCKMD39H29 ZCKMD35 ZCKM6H29 ZCKLD39 ZCKLD35H7 ZCKM1H29 ZCKM5H29 ZCKM5H7
Bewegung des Steuerkopfes	Drehachse
Operatortyp	Rollenhebel Federrückstellung Metall (auf Kugellager montiert)
Ansatztyp	Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch 30° Nocke
Positivöffnung	Mit
Material des Frontelements	Metall

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,2 cm
VPE 1 Breite	6,2 cm
VPE 1 Länge	7,5 cm
VPE 1 Gewicht	96,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,15 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------