

311611.002.5.76



Serie: Flat Polymero® Kreis Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 460, H 93
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	DALI
Bemessungs-Leistung	19 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	45
Leuchten an Sicherung B16A	80

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 40
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:


Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampenanzahl	8
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	460 mm
Höhe H	93 mm
Deckenstärke	
Gewicht	2,03 kg

Lichttechnik:

UGR	18,3
Ausstrahl-Winkel	124°
Bemessungs-Lichtstrom	2.050 lm
Farbwiedergabeindex	80



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-311600.002 D 460, H 88