

Produktinformation 7401N/TR22 E
TOC: 12 624 04


Runde Anbauleuchten mit opaler PMMA-Wanne. Für 1 T5 Leuchtstofflampe TR 22 W in Ringform. Mit elektronischem Vorschaltgerät.





Schutzart	**IP40**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,35 J**
DIN 5040	**B31**
Sockel	**2GX13**
η_{LB}	**0,67**





7401N/TR···

Anwendungsbereiche
Decken- und Wandleuchten für Eingangsbereiche, Flure, Treppenhäuser, Aufenthaltsräume, Hotels, Gaststätten, Wohnbereiche.

Optisches System
Opale PMMA-Abdeckwanne mit fein strukturierter Oberfläche in gestalterisch wirkungsvollem Mattdekor. Wanne rund, sphärisch geformt, besonders formstabil. Sicherer Halt der Wanne durch Bajonettverschlüsse.

Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Geeignet für Montage an Decken und Wänden.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Anbauleuchte. Mit opaler PMMA-Abdeckwanne. Durchmesser 310 mm. Für 1 T5 Leuchtstofflampe TR 22 W in Ringform. Abdeckwanne in zeitlos sphärischem Design. Gleichmäßig ausgeleuchtet, mit fein strukturierter Oberfläche im Mattdekor. Wannenbefestigung mittels einfach zu bedienender Bajonettverschlusstechnik. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Schutzart IP40. Mit elektronischem Vorschaltgerät.

D (mm): **90**
E1 (mm): **64**
E2 (mm): **26,5**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 820 00	07401C Dekor-Deckenring AL-glanzelox
21 825 00	07401T Dekor-Deckenring AL-Titan
21 827 00	07401W Dekor-Deckenring weiss
56 846 00	07401ZQ 01
56 847 00	07401ZQ 05
28 689 00	Wanne 7401N/2XTCD13 Ersatz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/07 GMDM Global Material Data Management