



## Finy Finy ... RPK

### FINY-PDI NDMC830RPK0400

Direkt- indirektstrahlende Ringleuchte zur Pendelmontage mit rotationssymmetrischem Gehäuse aus hochglanzeloxiertem Aluminium. Die Deckenbefestigung erfolgt mittels Deckenbaldachin mit magnetisch gehaltener Abdeckung für ein klares Erscheinungsbild ohne sichtbare Verschraubung.

Die unterseitige Entblendung der Mid-Power-LED auf Ringsegment-Leiterkarten erfolgt über eine eingeklippte radialprismatische Struktur.

Die Entblendung des Indirektanteils erfolgt über eine leicht mattierte Scheibe.



Werkzeuglose Justierung der drei Stahlseilabhänger auf Leuchtenebene und transparente Anschlussleitung, Betriebsgerät im Baldachin integriert.

Oberfläche des Leuchtengehäuses silber hochglänzend, Farbe des Baldachins ähnlich RAL 9016 Weiß feinstrukturiert.

Farbwiedergabeindex min. Ra80, Lichtfarbe 830 (3000 Kelvin), 840 (4000 Kelvin) bzw. TW (Tunable White, 2700-6500 Kelvin).

Schutzart IP20, Schutzklasse I.

| Bestückung                   | Betriebsgerät:            | Gehäusefarbe                | Art-Nr.                                 |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 6xLED-M 4W                   | schaltbar                 | silber                      | SPG0620103BB                            |
| Leuchten-<br>lichtstrom [lm] | Leuchten-<br>leistung [W] | Leuchteneffizienz<br>[lm/W] | Nennlebensdauer-LED<br>L80B50 25° C [h] |
| 3620                         | 26                        | 139                         | 50.000                                  |



| Maße [mm] |     |     |     |     | Gew.<br>[kg] | Lichttechnische Daten |          |              |
|-----------|-----|-----|-----|-----|--------------|-----------------------|----------|--------------|
| H         | D   | DA  | A1  | A2  |              | UGR längs             | UGR quer | Wirkungsgrad |
| 58        | 364 | 140 | 105 | 121 | 2,6          | 14.9                  | 14.7     | 100.0 %      |