



S36-Profil  
S36 Pendelleuchte direkt LPO



S36-PD149 DAFSWTWLPO0300

Moderne Pendelleuchte direkt strahlend. Leuchte aus Aluminiumprofil, Farbe Weiß (...FWS...), Silber (...SL...) bzw. Schwarz (...FSW...), feinstrukturiert. Abpendelung der Leuchte über Y-Stahlseile, Länge max. 1,5m, stufenlos höhenverstellbar. Anschlussleitung transparent, Länge 1,5m. Leuchte bestückt mit RIDI-LED-Modulen. LED-Modul für den Direktanteil unten in dem Aluminiumprofil angebracht. Abdeckung des Direktanteils durch eine Linearoptik mit opaler Längsprismenwanne aus extrudiertem, schlagzähem, UV-beständigem PMMA. Alle elektrischen Bauteile sind in der Leuchte integriert. Farbwiedergabeindex min. Ra80, Lichtfarbe 830 (3000 Kelvin), 840 (4000 Kelvin) bzw. TW (Tunable White, 2700-6500 Kelvin). Schutzart IP20, Schutzklasse I.

| Bestückung              | Betriebsgerät:       | Gehäusefarbe             | Art-Nr.                               |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 1XLED-M 46 W            | dimmbar DALI 2, DT6  | schwarz                  | SPG0630087AQ                          |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | Leuchtenleistung [W] | Leuchteneffizienz [lm/W] | Nennlebensdauer-LED L80/B50 25° C [h] |
| 3023                    | 27                   | 111                      | 50.000                                |



| Maße [mm] |    |    |           | Lichttechnische Daten |          |              |  |
|-----------|----|----|-----------|-----------------------|----------|--------------|--|
| L         | B  | H  | Gew. [kg] | UGR längs             | UGR quer | Wirkungsgrad |  |
| 1490      | 36 | 72 | 3,9       | 23.8                  | 24.7     | 81.7 %       |  |