

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 93.941.0558.1

### Steckverbinder ST17/2 B1 ZEV1SW

ST17/2 Steckverbinder, Polzahl 2, Buchse, Anschlussart  
Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V,  
Kabeldurchmesser 5,5 - 7 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz  
schwarz

|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 93.941.0558.1 |
| EAN            | 4015573244603 |
| Bestelleinheit | 100 Stück     |

### Zulassungen



### Technische Daten

#### Allgemein

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Bemessungsspannung             | 50 V                                    |
| Bemessungsstoßspannung         | 4 kV                                    |
| Zugentlastung                  | ja                                      |
| Verschmutzungsgrad             | 3                                       |
| Mechanische Codierung Code     | ja                                      |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | schwarz                                 |
| Polkennzeichnung               | 1, 2                                    |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz                                 |

#### Anschlussdaten

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Kabeldurchmesser max.                     | 7 mm    |
| Kabeldurchmesser min.                     | 5,5 mm  |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.  | 2,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.  | 0,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 2,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0,5 mm² |
| Anschlüsse pro Pol                        | 1       |
| Abmantellänge                             | 35 mm   |
| Abisolierlänge                            | 7 mm    |

#### Ausführung

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Ausführung     | Buchse           |
| Anschlussart   | Schraubanschluss |
| Schutzart (IP) | IP20             |

#### Werkstoff

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Werkstoff des Gehäuses                   | Polyamid  |
| Halogenfrei                              | ja        |
| Kontaktmaterial                          | CuZn      |
| Brandlast                                | 0,061 kWh |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C    |
| Oberflächenbehandlung                    | verzinkt  |

#### Abmessungen

|       |         |
|-------|---------|
| Länge | 54,7 mm |
|-------|---------|

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 16,2 mm |
| Höhe   | 22 mm   |

