FRÄNKISCHE

Metallverschraubung FMV-M



Produktbeschreibung:

FMV ist eine Metall-Verschraubung aus vernickeltem Messing, Schutzart IP40 und nicht flammenausbreitend. Drehbar mit metrischen Außengewinde und Innentülle.

Verwendet wird diese Verschraubung für die Rohrtypen FFMSS, FFMSS-VA und FFMSS-K. Die Vorteile liegen in der Vibrationsfestigkeit, Zugfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit.

CE

Schutzart IP40 nach DIN EN 60529
Temperaturbeständigkeit -45°C bis +400°C

Besonderheiten

Diese metrische Verschraubung zeichnet sich durch hohe Auszugskräfte und durch das drehbare Gewinde aus.

Art-Nr.: FMV-M	Type	Innen Ø mm	Inhalt	VPE	Gewicht VPE/kg	Gesamt-länge mm	Gewinde	Gewinde Länge mm	Sw 1	Sw 2
280 50 007	07	5,0	20	STK	0,320	30	M12x1,5	8	15	14
280 50 010	10	8,5	20	STK	0,520	30	M16x1,5	8	19	17
280 50 013	13	10,0	20	STK	0,500	30	M16x1,5	8	19	17
280 50 015	15	14,0	10	STK	0,360	30	M20x1,5	10	24	22
280 50 020	20	18,5	10	STK	0,610	36	M25x1,5	12	30	28
280 50 025	25	23,0	10	STK	0,860	36	M32x1,5	12	35	32
280 50 028	28	23,0	10	STK	1,080	36	M32x1,5	12	36	32
280 50 037	37	31,0	5	STK	0,730	36	M40x1,5	14	45	45
280 50 045	45	42,0	1	STK	0,216	63	M50x1,5	14	55	55
280 50 052	52	48,5	1	STK	0,274	72	M63x1,5	15	64	65

FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | 97486 Königsberg/Bayern
Hotline +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-151| info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische-elektro.de

Metallverschraubung FMV-M

Materialeigenschaften		
Halogenfreiheit	**nach DIN EN 50267-2-2**	●
Low Smoke	nach DIN EN 61034-2	
Nicht flammenausbreitend	**nach DIN EN 61386-1**	●
UV-Beständig	nach DIN 53387	
Highspeed		

Anwendungsbereich			
auf Putz		**Maschinen**	●
unter Putz		Heißasphalt	
auf Holz		im Estrich	
im Erdreich		im Fertigbau	
im Beton		im Freien	

Chemische Eigenschaften	
Beständig gegen	Öle, Farben, Wasser, schwache Laugen und Lösungsmittel
Bedingt beständig gegen	Säuren und starke Laugen
Unbeständig gegen	Schwefel

Zubehör		
Metall-Gegenmutter	FGMM	288 10 …

Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123

DRAINAGE SYSTEME
ELEKTRO SYSTEME
HAUSTECHNIK
INDUSTRIEPRODUKTE