SIEMENS

Datenblatt 3SB3501-6BA40-Z B01

	LEUCHTMELDER, 22MM, RUND, METALL, GRUEN, LINSE MIT KONZENTRISCHEN RINGEN OHNE HALTER
Ausführung des Produkts	Einzelgerät rund

Gehäuse

Anzahl der Befehlsstellen	0

Betätigungselement

Ausführung des Betätigungselements	Leuchtmelder
Produkterweiterung optional Leuchtmittel	Ja
Farbe	
• des Betätigungselements	grün
Material des Betätigungselements	Kunststoff
Form des Betätigungselements	konzentrische Ringe
Außendurchmesser des Betätigungselements	28 mm
Anzahl der Schaltstellungen	0

Frontring

Produktbestandteil Frontring	Nein

Allgemeine technische Daten

Produktfunktion	
• NOT-AUS-Funktion	Nein
• NOT-HALT-Funktion	Nein
Schutzart IP	IP67
Schwingfestigkeit	
• gemäß IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
Betriebsmittelkennzeichen	
• gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750	H
• gemäß DIN EN 61346-2	P
• gemäß DIN EN 81346-2	P

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +70 °C
• während Lagerung	-40 ... +80 °C

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Befestigungsart	Frontbefestigung
Form der Einbauöffnung	rund
Einbaudurchmesser	22 mm

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Einbauhöhe	11 mm
Einbaubreite	28 mm
Einbautiefe	29 mm

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung			Konformitätserklärung	Schiffbau	
CSA	UL	EAC	EG-Konf.	ABS	LRS

Schiffbau		sonstiges
PRS	RINA	Bestätigungen

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SB3501-6BA40-Z B01

CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SB3501-6BA40-Z B01

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SB3501-6BA40-Z B01

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3501-6BA40-Z B01&lang=de

letzte Änderung: 12.04.2017

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens