

Baustrom-Anschlussverteilerschrank 44kVA M-AVEV 63/221-6/V2/X MZB90102134 gemäß den aktuellen Anforderungen der DIN VDE0100-704:2018-10

nach DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4): 2013-09 „Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen – Teil 4: Besondere Anforderungen an Baustromverteiler“ (IEC 61439-4:2013)

stabiles Gehäuse aus Elektrolytisch verzinktem Stahlblech mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung RAL2000 gelborange mit schwenkbaren Kranösen (beidseitig); in Schutzart IP 44 (Bedienfront IP21); feuerverzinktes, platzsparendes Untergestell mit Bodenbefestigung; Kunststoff-Zugentlastungsschellen schwenkbar; Tür mit selbstschließendem, Federkraft unterstütztem Edelstahl - Fallriegel, durch Vorhängeschloss abschließbar; Türöffnungsbegrenzungskette mit verschweißten Kettengliedern.

Als VNB-Anschluss und Übergabepunkt nach DIN VDE 0100 Teil 704:2018-10 (IEC 60364-7-704:2017, modifiziert) zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen ; Messeinrichtung nach DIN 43870 in IP 54; alle Einbauten schutzisoliert; ISO-Gehäuseabdeckungen mit Kunststoff-Schnellverschlüssen befestigt.

Anschlussleistung:	44kVA
Zugang:	5x35mm ²
Anschlussicherung.:	NH-Sicherungslasttrennschalter Gr.00/80A / Klemmen 5x35mm ²
Messeinrichtung:	1 Zählerplatz
Hauptsicherung:	Lasttrennschalter mit DIAZED DIII/63A
Fehlerstromschutzschalter:	1xFI 63/0,3A (Typ-B, allstrom-sensitiv), 1xFI 63/0,03A (Typ-B, allstrom-sensitiv)
Sicherungen:	2xLSS C/16A/3-pol, 2xLSS C/32A/3-pol, 3xLSS C/16A/1-pol,
Steckdosen:	2xC EE 16A/5-pol, 2xC EE 32A/5-pol, 1x CEE63A/5-pol, 6xSchukosteckdosen 16A,
Schrankgröße:	710x970x360mm (BxHxT)
Untergestell:	300mm (H)
Gewicht ca.:	57kg
Änderungen/Ergänzungen:	
Fabrikat:	MERZ
Typ:	M-AVEV 63/221-6/V2/X
Art.-Nr	MZB90102134
oder gleichwertiges Fabrikat:	
Typ:	