




Lichtbaukasten LBK ... K

LBK 0873NDFWS-0350K840

Moderne Lichtleiste direkt strahlend mit linearer Hybridoptik für gezielte Lichtauslenkung (direkt und indirekt). Minimalistisches Design mit extrem kompakten Abmessungen. Leuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil, Oberfläche Weiß (...FWS...), Schwarz (...FSW...), natureloxiert (...NE...) bzw. schwarz eloxiert mit gebürsteter Oberfläche (...SEG...).

Leuchte bestückt mit RIDI-LED-Modulen, LED-Board aus eigener Fertigung.



Alle elektrischen Bauteile sind in der Leuchte integriert.

Bei den Längen 873, 1173 und 1473mm mit Anschlussklemme bis 2,5 mm² für Netzanschluss und Netzweiterleitung, zwei nebeneinander liegende rückseitige Leitungseinführungen (klemmenseitig) zur Durchgangsverdrahtung außerhalb der Leuchte. Keine Leitungsführung auf der Leuchtenrückseite möglich.

Farbwiedergabeindex min. Ra80, Lichtfarbe 840 (4000 Kelvin).

Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
1XLED-M 22 W	schaltbar	weiß	SPZ0000066AH
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe
3310	25	132	840
Nennlebensdauer-LED L80/B50 25° C [h]			
50.000			



Maße [mm]						Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		
L	B	H	A1	AE			UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
873	24	49	753	753		0,9	25.8	27.8	100.0 %