

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D

CE

IP20

Spannung,

~220-240V,50-60HZ

Schutzart:

IP 20

nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Lichtverteilung direkt. Breitstrahlende Lichtlenkung über Optikarray.

Farbe silber

Ausführung: LED-Leuchte in modernem Design für Pendelmontage mit runden, 3-reihigen Linsenoptikarrays für effiziente Lichtausbeute. Stabiles Leuchtengehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Treibergehäuse aus Stahlblech auf der Rückseite angebracht. Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 3500 Kelvin (835)

Elektrische Ausführungen:

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz.


Betriebsgerät: dimmbar DALI 2, DT6

Dimmbereich: 1-100 %

Montage: Leuchte für Pendelmontage über Seilpendel, ZSPT2Z 120 (Artikelnummer: 0203582, siehe Zubehör) geeignet, Länge 1,5 m. Netz-zuleitung, Länge 1,5 m, mit transparentem Mantel vormontiert.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L	579
B	190
H	43
Bestückung	1XLED-M 55 W
Gewicht [kg]	3,082



Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	29
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	99.0
Phi_o [%]	1.0
LITG/DIN	A 54
UTE	0.99C 0.01T
Leuchtenlichtstrom [lm]	8590
Leuchtenleistung [W]	62
Leuchteneffizienz [lm/W]	138
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR												
p-Decke	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p-Wände	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p-Nutzebene	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel					
X	Y											
2H	2H	22.1	23.4	22.3	23.5	23.6	22.3	23.6	22.4	23.7	23.7	
	3H	22.7	23.9	22.8	24.0	24.1	22.8	24.0	23.0	24.1	24.2	
	4H	22.9	24.0	23.1	24.2	24.3	23.1	24.2	23.3	24.3	24.5	
	6H	23.2	24.2	23.4	24.3	24.5	23.3	24.3	23.5	24.5	24.6	
	8H	23.2	24.2	23.5	24.4	24.6	23.4	24.4	23.6	24.5	24.7	
	12H	23.3	24.3	23.5	24.4	24.6	23.4	24.3	23.6	24.5	24.7	
4H	2H	22.4	23.5	22.5	23.6	23.7	22.5	23.6	22.7	23.7	23.9	
	3H	23.1	24.0	23.3	24.2	24.4	23.2	24.2	23.4	24.4	24.5	
	4H	23.4	24.3	23.7	24.5	24.7	23.6	24.5	23.8	24.7	24.9	
	6H	23.7	24.5	24.0	24.8	25.0	23.9	24.7	24.1	24.9	25.1	
	8H	23.9	24.6	24.2	24.9	25.1	24.0	24.7	24.3	25.0	25.2	
	12H	24.0	24.6	24.3	24.9	25.2	24.0	24.7	24.4	25.0	25.3	
8H	4H	23.5	24.2	23.8	24.5	24.8	23.6	24.4	23.9	24.6	24.9	
	6H	23.9	24.5	24.3	24.9	25.2	24.1	24.7	24.4	25.0	25.3	
	8H	24.1	24.7	24.5	25.0	25.4	24.2	24.8	24.6	25.1	25.5	
	12H	24.3	24.8	24.7	25.2	25.5	24.3	24.8	24.8	25.2	25.6	
12H	4H	23.5	24.2	23.8	24.4	24.7	23.6	24.3	23.9	24.6	24.9	
	6H	23.9	24.5	24.3	24.8	25.2	24.1	24.6	24.4	25.0	25.3	
	8H	24.2	24.7	24.6	25.0	25.4	24.3	24.8	24.7	25.1	25.5	
Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von							8590 lm					