# Produktinformation Solvan H2-L OA-PC 235/49 E 03
# TOC: 56 729 04

**Hängeleuchten mit Abdeckscheiben aus Polycarbonat (OA-PC).**

**Anwendungsbereiche**
Sehr schmale Hänge-Lichtbandleuchte in filigraner Quaderform für die seh- und erlebbare Beleuchtung in Konferenz- und Office-Bereichen, Fluren, Foyers, Ausstellungs- und Verkaufsräumen.


**Optisches System**
Direkt-indirekt strahlend. Opale Abdeckscheibe, bündig im Leuchtenkörper integriert.
**···OA-PC···** mit glatter Oberfläche aus Polycarbonat.


**Leuchtenkörper**
Stahlblech, silbergrau pulverlackiert. Filigran elegante Quaderform. Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder. Kopfstücke für Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden, Seilaufhängungen, Zuleitung sowie Design-Deckenanschlussdose sind gesondert zu bestellen (siehe Zubehör).

**Elektrische Ausführung**
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

**Ausschreibungstext**
Hänge-Lichtbandleuchte. Mit opaler PC-Abdeckscheibe. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 35 W oder 49 W. Polycarbonat-Abdeckscheibe, opal, bündig in Leuchtenkörper integriert. Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Farbe silbergrau ( ···03). Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.








Datei TX023870
2 x T5 35 W

C43
UGR l = 20.7
UGR q = 20.6
Eta LB 0,59

c0-c180
c90-c270



Datei TX023872
2 x T5 49 W
···(49W)
C43
UGR l = 21.6
UGR q = 21.5
Eta LB 0,59

c0-c180
c90-c270

| | |
|---|---|
| Farbe | **silbergrau ( ···03)** |
| Gewicht | **3,5 kg** |
| Schutzart | **IP20** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **850 °C** |
| Schlagfestigkeit | **0,2 J** |
| DIN 5040 | **C43** |
| Sockel | **G5** |
| Eta $_{LB}$ | **0,59** |

**Lieferbares Zubehör**

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 29 265 00 | 03630S Sauger |
| 56 385 00 | Solvan H ZKS 2 03 |
| 56 386 00 | Solvan H ZLK |
| 56 390 00 | Solvan H ZZT/315/1000 |
| 56 392 00 | Solvan H ZZT/315/2000 |
| 56 391 00 | Solvan H ZZT/515/1000 |
| 56 393 00 | Solvan H ZZT/515/2000 |
| 51 885 00 | Solvan ZDV 315 35/49/80 |
| 51 887 00 | Solvan ZDV 515 35/49/80 |
| 46 018 00 | ZAA/03 Ans-Dose rund vp |
| 46 918 00 | ZAE/03 Ans-Dose eckig vp |
| 61 914 00 | ZAE/I2 Ans-Dose eckig vp |
| 56 389 00 | ZS1P 2000 Seilaufhängung |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management*