

311951.002.3.76

Serie: Flat Polymero® Kreis Decken- und Wandleuchten

Montageart:	Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart:	**IP 40**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 360, H 87
Lieferbare Farbe:	weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal.
DALI dimmbar (10-100%)

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	AC Strom, dimmbar DALI
Bemessungs-Leistung	21 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	87
Leuchten an Sicherung B16A	139
Leuchten an Sicherung C10A	87
Leuchten an Sicherung C16A	139

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	**IP 40**
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:

Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED tauschbar
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	360 mm
Höhe H	87 mm
Deckenstärke	
Gewicht	1,38 kg

Lichttechnik:

UGR	19,9
Ausstrahl-Winkel	122°
Bemessungs-Lichtstrom	2.000 lm
Farbwiedergabeindex	83



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-311595.002 D 360, H 81