Produktinformation 5941AD/2x28/54 E
TOC: 49 695 04

Energieeffiziente Arbeitszonen-Hängeleuchte. Für Rohrschienensystem T200. Für [BST).

Für Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Empfangshallen, Konferenzräume, Flure, Hotels, Gaststätten.


Fein segmentierter DARKLIGHT-Parabolspiegelraster RPX aus Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche für besonders hohe Wirkungsgrade.
Spezieller Niederquerschnittsarbeitszonenraster für hohe Kontrastwiedergabe, hochglänzend (AD), Reflexionsgrad 98 %, Streuanteil L ≤ 3 %. Direkt-indirekt strahlend.


Leuchtenkörper
Leuchtenkörper Stahlblech, silbergrau. Bauhöhe 62 mm mit integrierten Kopfstücken, Aluminiumdruckguss.

Elektrische Ausführung
Für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 W oder 54 W. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Energieeffiziente Arbeitszonen-Hängeleuchte. Mit Silberoptik, Reflexionsgrad > 98%. Für höchste Betriebswirkungsgrade. Für Rohrschienensystem T200. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 W oder 54 W, Sockel G5. Fein segmentierter DARKLIGHT-Parabolspiegelraster RPX aus Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche für besonders hohe Wirkungsgrade. Spezieller Niederquerschnittsarbeitszonenraster für hohe Kontrastwiedergabe, hochglänzend (AD), Reflexionsgrad 98 %, Streuanteil L < 3 %. Direkt-indirekt strahlend. Leuchtenkörper Stahlblech, silbergrau. Bauhöhe 62 mm mit integrierten Kopfstücken, Aluminiumdruckguss. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 W oder 54 W. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.








Datei TX020631
2 x T5 28 W

E03
Eta LB 0,94

c0-c180
c90-c270



Datei TX020630
2 x T5 54 W
···(54W)
E03
Eta LB 0,94

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**5,4 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**2 J**
DIN 5040	**E03**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,94**

L (mm): **1230**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 725 00	05900A Deckenanschlussdose
21 726 00	05900AN Deckenanschlussdose
29 228 00	05900PV Knotenpunkt m Pendelaufhängung
29 227 00	05900SV Knotenpunkt m Seilaufhängung
21 738 00	05930/I/35 Rohrschienen T200 vp
21 740 00	05930/II/35 Rohrschienen T200 vp
21 742 00	05930/III/35 Rohrschienen T200 vp
21 744 00	05930AM Abstandmodul
21 745 00	05930AP Abdeckprofil
21 746 00	05930E Endkappe T200
21 747 00	05930GK Gelenkkupplung aussen T200
21 748 00	05930GKS Gelenkkupplg aussen m Seil T200
21 749 00	05930K Kupplung gerade T200
21 750 00	05930KA Knotenpunktadapter T200
21 751 00	05930MH Montagehilfe T200
21 753 00	05930S Seilaufhängung T200
21 755 00	05930SV Seilaufhängung
21 756 00	05930WA Wandadapter T200

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/26 GMDM Global Material Data Management