

SNVR-1812P

SANTEC Netzwerk Videorekorder
8-Kanal NVR inkl. 2 TB HDD

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

Die SANTEC SNVR Netzwerk Videorekorder überzeugenb mit einem integriertem PoE Switch und hoher Systemleistung. Zusätzlich sorgen eine App und eine CMS Software für volle Flexibilität. Die Rekorder dieser Serie unterstützen bis zu 5 MP auflösende Kameras und eine maximale Aufnahmerate von 200 Mbps. Updates können bequem über den USB-Port des NVR auf die Kameras aufgespielt werden. Die Rekorder sind P2P/Cloud fähig (Burg Cam & Burg Cam Pro) und beitzen PoE Unterstützung für die Kameras auf allen Kanälen, neue Kameras werden automatisch beim Anschließen am PoE Port erkannt und eingebunden.

Technische Spezifikationen:

Typ	Netzwerk Videorekorder
IP-Videokanäle (aktiv)	8
IP-Videokanäle (erweiterbar)	Nein
Audioeingänge	1 x Cinch
Audioausgänge	1 x Cinch
Alarmeingänge	4
Alarmausgänge	2
Festplattenkapazität (intern)	2 TB
Festplattenkapazität (maximal)	8 TB (2 x 4 TB)
max. Festplattenanzahl (intern)	2 x SATA
Festplatte extern anschliessbar	über USB
RS-232 Schnittstelle	Ja
USB-Schnittstelle	USB 2.0
USB Ports	1 x Front, 1 x Rückseite
Monitor-Ausgänge	1 x VGA, 1 x HDMI
Internes RAID	Ja

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

Technische Spezifikationen:

DVD-RW	Nein
Export Schnittstellen	USB/Netzwerk
Bediengeräte (extern)	PC-Maus
Anzahl der Ethernet-Ports	9
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Geschwindigkeit	10 / 100 / 1000 Mbit
Ethernet Standards	10Base-T/100Base-TX
Power over Ethernet (PoE)	8 Ports
PoE Standard	IEEE802.3af
PoE Ausgangsleistung	15,4 Watt pro Kanal
Videonorm	PAL, NTSC
Kompressionsverfahren (Video)	MJPEG / H.264
Maximale Auflösung	5 MP (2560x1920)
Aufnahme Alarm	Ja
Aufnahme Bewegung	Ja
Aufnahme digitaler Eingang	Ja
Aufnahme manuell	Ja
Aufnahme permanent	Ja
Aufnahme Zeitplan	Ja
Live-Bild Wiedergabe	Ja
Unterstützung Megapixel Kameras	Ja
Bildwiedergabe Modi	1/4/8
Zählanwendung	Nein
Intelligente Suche	Ja
Intelligente Suche / Suchkritierien	Bewegungsmaske
Passwortschutz	Ja
Logbuchfunktion	Ja
Verwaltung IP Geräte	Auto / Manuell
DynDNS Unterstützung	Ja
UPNP	Ja
PTZ Steuerung	Ja
Benutzer Management	Ja
ONVIF/PSIA	Ja
DHCP Unterstützung	Ja
Menüsprachen	Deutsch / Englisch
Zugriff	Web-Interface / Lokaler Zugriff
BURG-WÄCHTER Cloud	Ja
Übertragungsrate (Netzwerk)	max. 1000 Mbit/S.
Firmwareupgrade	Netzwerk / USB
Gehäusefarbe	Schwarz
Leistungsaufnahme (Watt)	48
Betriebsspannung	230 V AC
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +55

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

Technische Spezifikationen:

Lagertemperatur (°C)	0 bis +50
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 90, nicht kondensierend
Abmessungen BxHxT (mm)	376 x 56 x 285
Gewicht	2,5 kg (ohne HDD)
Kennzeichnung	CE, RoHS

Hinweis:

Bei der Verwendung eines Digital Rekorders ist der Einsatz einer USV Anlage empfohlen.

Empfohlenes Zubehör:

HDD-2000HV	Festplatte für DVR/NVR, 2TB SATA 24/7 getestet

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.