


901455.002.1

Serie: Ledona ECO Square Einbau-Downlights



Montageart: Deckeneinbau
 Schutzart: **IP 65**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 220, B 220, H 3
 Lieferbare Farbe: leuchtenweiß

Abdeckplatte und Leuchtengehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Abdeckscheibe Kunststoff opal. Deckenbefestigung mit Federsystem. Leuchtmittel (Netzspannungs-LED) im Lieferumfang enthalten. Kein LED-Konverter erforderlich! Mit Anschlussleitung 2000 mm, offene Kabelenden. Passive Kühlung. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät
 Bemessungs-Leistung
 Spannung

Betriebsgerät nicht notwendig
 31 W
 220 - 240 V / 50 - 60 Hz


Prüfungen:

Glühdrahtprüfung
 Schlagschutz
 Schutzklasse
 Sicherheitszeichen

 Sonstige Zeichen
 Schutzart
 Länderkennzeichnung
 Energieeffizienzklasse LED
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse
 eingebautes Leuchtmittel

650°C - 30 Sekunden
 IK07 (Schlagschutz 2 Joule)
 I
 Ballwurfsicher DIN 18032-3, F-Zeichen
 WEEE-Zeichen
IP 65
 CE
 A+

 A+



Lampe 1:

Lichtfarbe
 Farbtemperatur
 Lampenanzahl
 Lampe
 Sockel
 Lebensdauer

840
 4000K
 1
 LED

 50000 h (L70/B50)

Maße und Gewichte:

Länge L
 Breite B
 Höhe H
 Einbauöffnung
 Einbautiefe HE
 Deckenstärke
 Abmessungen BG-Box
 Gewicht

220 mm
 220 mm
 3 mm
 DA 210 mm
 110 mm
 1-20 mm

 1,6 kg

Lichttechnik:

UGR
 Ausstrahl-Winkel
 Bemessungs-Lichtstrom
 Farbwiedergabeindex

27,4
 110°
 2.250 lm
 83