



901587.002.1



Serie: Toledo Flat Round Anbau-Downlights

Montageart:	Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart:	IP 40
Schutzklasse:	II
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 500, H 63
Lieferbare Farbe:	weiß

Gehäuse Aluminium-Druckguss und Stahlblech pulverbeschichtet. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Abdeckung Kunststoff opal matt. Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluss. Betriebsgerät (LED-Konverter) extern über Steckverbindung. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 250 mm. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	36 W
Spannung	200 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	20
Leuchten an Sicherung B16A	32

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
Schutzklasse	II
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 40
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:

Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	500 mm
Höhe H	63 mm
Deckenstärke	
Gewicht	3,79 kg

Lichttechnik:

UGR	23,4
Ausstrahl-Winkel	113°
Bemessungs-Lichtstrom	3.600 lm
Farbwiedergabeindex	80

