


**AS-Interface Modul ClassicLine mit
Schnellmontagetechnik**

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)


Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	250
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	0,2
Watchdog integriert		ja

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2
------------------------------	--

Eingänge

Anzahl der digitalen Eingänge		2
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge		PNP
Sensorversorgung der Eingänge		AS-i
Spannungsversorgung	[V]	18...30
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt	[mA]	200; (Gesamtstrombelastbarkeit für alle Ein- und Ausgänge: 200 mA)
Eingangsstrom High	[mA]	6...10
Eingangsstrom Low	[mA]	0...2
Min. Schaltpegel High-Signal	[V]	11
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge		ja



AS-Interface Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)

Ausgänge					
Anzahl der digitalen Ausgänge	2				
Spannungsbereich DC [V]	18...30				
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA]	200; (Gesamtstrombelastbarkeit für alle Ein- und Ausgänge: 200 mA)				
Kurzschlussfest	ja				
Galvanisch entkoppelt	nein				
Umgebungsbedingungen					
Umgebungstemperatur [°C]	-25...70				
Schutzart	IP 67				
Zulassungen / Prüfungen					
EMV	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
AS-i Kennwerte					
AS-i Version	2.11; 3.0				
AS-i Adressierung	Adressierbuchse				
Erweiterter Adressiermodus	ja				
AS-i Profil	S-B.A.E				
AS-i E/A-Konfiguration [hex]	B				
AS-i ID-Code [hex]	A.E				
AS-i Zertifikat beantragt	ja				
Belegung der Datenbits	Datenbit	D0	D1	D2	D3
	Eingang	-	-	I-3	I-4
	Buchse	-	-	I-3/O-1	I-4/O-2
	Pin	-	-	4	4
	Ausgang	O-1 ; O-1	O-2 ; O-2	-	-
	Buchse	I-3/O-1 ; O-1	I-4/O-2 ; O-2	-	-
	Pin	2 ; 4	2 ; 4	-	-
Mechanische Daten					
Gewicht [g]	182,5				
Werkstoffe	PA; Piercingkontakte: CuSn6 vernickelt und verzinkt				
Anzeigen / Bedienelemente					
Anzeige	Betrieb		LED, grün		
	Fehler		LED, rot		
	Funktion		LED, gelb		
Zubehör					
Lieferumfang	Unterteil				
Zubehör optional	Verschlusskappe: M12, E73004				
Bemerkungen					
Verpackungseinheit	1 Stück				

AS-Interface Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)


Elektrischer Anschluss

Schnellmontagetechnik für AS-i Flachkabel: ; Ausrichtung in drei Richtungen möglich

	Ausgänge
	Buchse O-1
1	nicht belegt
2	nicht belegt
3	Spannung L-
4	Schaltausgang 1
5	nicht belegt
	Buchse O-2
1	nicht belegt
2	nicht belegt
3	Spannung L-
4	Schaltausgang 2
5	nicht belegt

Elektrischer Anschluss - Ein-/Ausgänge

Anschluss



Steckverbindung: M12



AS-Interface Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)

Eingang / Ausgang	
Buchse I-3/O-1	
1	Sensorversorgung L+
2	Schaltausgang 1
3	Sensorversorgung L- / Ausgang -
4	Dateneingang 3
5	nicht belegt
Buchse I-4/O-2	
1	Sensorversorgung L+
2	Schaltausgang 2
3	Sensorversorgung L- / Ausgang -
4	Dateneingang 4
5	nicht belegt