

312089.002.4



Serie: Flat Polymero® Kreis Slim Pendelleuchten

Montageart: Pendel
Schutzart: **IP 40**
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: D 360, H 60
Lieferbare Farbe: weiß

Deckenbaldachin und Halterung Metall lackiert. Mit Stahlseilabhngung, stufenlos hhvenstellbar. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss.
Phasenan-/abschnittsdimmbar (10-100%)

Elektrotechnik:

Betriebsgert	Betriebsgert nicht notwendig
Bemessungs-Leistung	21 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	84
Leuchten an Sicherung B16A	135
Leuchten an Sicherung C10A	84
Leuchten an Sicherung C16A	135

Prfungen:

Glhdrahtprfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 40
Lnderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:


Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED tauschbar
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Mae und Gewichte:

Durchmesser D	360 mm
Hhe H	60 mm
Pendellnge LP	200-1300 mm
Deckenstrke	
Gewicht	3,68 kg

Lichttechnik:

UGR	20,4
Ausstrahl-Winkel	120°
Bemessungs-Lichtstrom	2.050 lm
Farbwiedergabeindex	83



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-312085.012 D 360, H 61