

Produktdatenblatt

Art. Nr. 05.543.7221.0

Steckerkontakt 1,5 QMM

Steckerkontakt, gedreht Ø 2,5 mm, 1,5 mm², AWG 16, verzinkt



Art. Nr.	05.543.7221.0
EAN	4015573083066
Bestelleinheit	200 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Abisolierlänge	7 mm
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	1,5 mm ²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	1,5 mm ²
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	16 AWG
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	16 AWG
Anschlussart	Crimp
Werkstoff	Messing
Massivkontakt	ja
Kontaktstiftdurchmesser	2,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Übergangswiderstand	# 1,5 mOhm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.502.2100.0	Crimpbacken B	Crimpbacken für revos Crimpzange, verwendbar bei Querschnitten von 0,14- 1,0 mm ² , 1,5 mm ² , 2,5 mm ² und 4,0 mm ²
05.502.3300.0	Kontaktaufnahme 3	Kontaktaufnahme 3
95.101.0800.0	Grundzange .	Grundzange mit Systemkoffer
05.502.3500.0	Ausdrückwerkzeug 500/690V-SER.	Ausdrückwerkzeug für gedrehte Kontakte und Buchsen mit einem Durchmesser von 2,5 mm

☐ These dimensions will be especially checked at delivery ☐ Only inspection dimensions ☒ With all marked dimensions see only note for inspection use ☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft ☐ Ausschließlich Prüfmaße ☒ Mit all gekennzeichneten Maße sind nur für die Abnahme Gültig		① <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Teile - Nr. part - no.</th> <th>Oberfläche/surface ②</th> <th>Hergestellt aus: produced from:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05.543.7201.0</td> <td>vergoldet/gold-plated</td> <td>05.543.7200.0</td> </tr> <tr> <td>05.543.7201.7</td> <td>vergoldet/gold-plated</td> <td>05.543.7200.0</td> </tr> <tr> <td>05.543.7202.0</td> <td>versilbert/silver-plated</td> <td>05.543.7200.0</td> </tr> <tr> <td>05.543.7221.0</td> <td>verzinkt/tin-plated</td> <td>05.543.7200.0</td> </tr> </tbody> </table> Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). Freitoleranz nach General tolerance DIN 2768 - m CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1.Verwendung: First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	Teile - Nr. part - no.	Oberfläche/surface ②	Hergestellt aus: produced from:	05.543.7201.0	vergoldet/gold-plated	05.543.7200.0	05.543.7201.7	vergoldet/gold-plated	05.543.7200.0	05.543.7202.0	versilbert/silver-plated	05.543.7200.0	05.543.7221.0	verzinkt/tin-plated	05.543.7200.0																		
Teile - Nr. part - no.	Oberfläche/surface ②	Hergestellt aus: produced from:																																	
05.543.7201.0	vergoldet/gold-plated	05.543.7200.0																																	
05.543.7201.7	vergoldet/gold-plated	05.543.7200.0																																	
05.543.7202.0	versilbert/silver-plated	05.543.7200.0																																	
05.543.7221.0	verzinkt/tin-plated	05.543.7200.0																																	
③ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Vol.</th> <th>mm³</th> <th>Offl./Surf.</th> <th>mm²</th> <th>Ersetz für/Replacement for:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>b</td> <td>15.07.2015/</td> <td rowspan="3"> </td> <td rowspan="3"> wieland Elektronische Verbindungen </td> <td rowspan="3"> Type Benennung/Title STECKER mit Crimpanschluß 1,5qmm male contact with crimp connection 1,5qmm </td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>25.09.2008/</td> </tr> <tr> <td>Index</td> <td>Datum / Blatt Date / Sheet</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Änderung/Revision</td> </tr> </tbody> </table> 2005 Tag/Date Name gezeichnet 24.01. Postler geprüft - - Normgepr. Stand check - -	Vol.	mm ³	Offl./Surf.	mm ²	Ersetz für/Replacement for:	b	15.07.2015/		wieland Elektronische Verbindungen	Type Benennung/Title STECKER mit Crimpanschluß 1,5qmm male contact with crimp connection 1,5qmm	a	25.09.2008/	Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision					④ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>2005</th> <th>Tag/Date</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>gezeichnet</td> <td>24.01.</td> <td>Postler</td> </tr> <tr> <td>geprüft</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Normgepr.</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Stand check</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> 1.Verwendung: First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	2005	Tag/Date	Name	gezeichnet	24.01.	Postler	geprüft	-	-	Normgepr.	-	-	Stand check	-	-
Vol.	mm ³	Offl./Surf.	mm ²	Ersetz für/Replacement for:																															
b	15.07.2015/		wieland Elektronische Verbindungen	Type Benennung/Title STECKER mit Crimpanschluß 1,5qmm male contact with crimp connection 1,5qmm																															
a	25.09.2008/																																		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet																																		
Änderung/Revision																																			
2005	Tag/Date	Name																																	
gezeichnet	24.01.	Postler																																	
geprüft	-	-																																	
Normgepr.	-	-																																	
Stand check	-	-																																	
Freitoleranz nach DIN 2768 - m				Maße in mm/Dimensions are in mm																															