

VTC-258P/B

SANTEC Farb-Mini-Kamera, Objek. 3,6 mm,
PAL, inkl. Wandarm und Netzteil

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

Diese Miniaturkamera im Schutzgehäuse liefert mit dem 3,6mm Objektiv und 540 TVL brilliante Farbbilder. Im Lieferumfang enthalten sind ein Wandhalter und ein Steckernetzteil. Fest installiertes Versorgungskabel mit Betriebsspannungseingang und Videoausgang BNC.

Technische Spezifikationen:

Typ	Farb-Mini-Kamera
Videonorm	PAL
Format Bildsensor	1/3"
Typ Bildsensor	CCD Chip
Horizontale Bildauflösung (TVL)	540
Aktive Bildelemente	752 (H) x 582 (V)
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern
Signal/Rauschabstand (dB)	> 48 dB
Objektivtyp	Festobjektiv
Objektivbrennweite	3,6 mm / F2.4
Blickwinkel horizontal	69°
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux
Automatische Verstärkungsreglung (AGC)	AGC
Videoausgang	BNC, 75 Ohm 1 Vss
Schalteingangskontakte	0
Schaltausgangskontake	1 (mit option. Alarmbox AB-81-485)

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

Technische Spezifikationen:

Kamerabefestigung	Wandarm im Lieferumfang
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäuseausführung	Aluminium
Integrierter IR-Scheinwerfer	Nein
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme (Watt)	2
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +50
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	30 - 80
Abmessungen D x H (mm)	26x75
Zertifizierungen	CE

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.