

Service-Set für MP 377 12" Key, MP 377 12" Touch, MP 377 15" Touch, MP 377 19" Touch, Menge und Inhalt: siehe technische Daten



Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung	Serviceset 12" ... 19"-Geräte
------------------------	-------------------------------

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen	Ja
RoHS-Konformität	Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

- | | |
|--------|-------|
| • min. | 0 °C |
| • max. | 55 °C |

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport

- | | |
|--------|--------|
| • min. | -20 °C |
| • max. | 70 °C |

Relative Luftfeuchte

- | | |
|-----------------|------|
| • Betrieb, max. | 95 % |
|-----------------|------|

Lieferumfang

Liefermenge in Stück	
----------------------	--

- Teile pro Stück

1; Inhalt: 1x Einbaudichtung MP377 12" Key, 1x Einbaudichtung MP377 12" Touch, 1x Einbaudichtung MP377 15" Touch, 1x Einbaudichtung MP377 19" Touch, 18x Montageclip Aluminium, 1x Stecker-weiblich-2-polig

Sonstiges

Zielgeräte

Für MP377 12" Key, MP377 12" Touch, MP377 15" Touch, MP377 19" Touch

Nutzbar in folgenden Produkten

- Produkt 1
- Produkt 2
- Produkt 3
- Produkt 4
- Produkt 5
- Produkt 6

[6AV6644-0BA01-2AX0](#)

[6AV6644-0BA01-2AX1](#)

[6AV6644-0AA01-2AX0](#)

[6AV6644-0AB01-2AX0](#)

[6AV6644-0AC01-2AX0](#)

[6AV6644-0AC01-2AX1](#)

letzte Änderung:

11.04.2017 