



Allgemein

Technische Daten

Zubehör

Notlicht-LED-Driver mit DALI Interface und automatischer Testfunktion, geeignet für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 10 - 52 V, SELV für Ausgangsspannung 60 V DC, Bereitschaftsbetrieb, DALI Interface für kontrollierte Prüfungen und Überwachung (ist der DALI-Bus nicht angeschlossen arbeitet das Gerät im Selbsttestbetrieb), Bemessungsbetriebsdauer: 3 h, kompatibel zu allen dimmbaren und nicht dimmbaren Konstantstrom-LED-Drivern, automatische Abschaltung des Ausgangs (wenn sich die LED-Last außerhalb des zulässigen Bereichs befindet), konstante Ausgangsleistung: 2.5 W, Adressierungsfunktion patentrechtlich geschützt (EZ easy addressing), elektronisches Multi-Level-Ladesystem, optionale Anschlussmöglichkeiten, Akkumulatoren: Hochtemperaturzellen (NiMH Akkus 4 Ah / 3.6 V), typ. Leistungsfaktor bei 230 V / 50 Hz: 0.45, Einschaltzeit: 0.25 s ab Erkennung des Notfallereignisses, Überspannungsschutz: 320 V für 1 h, Umgebungstemperatur: -20...+45 °C, Lebensdauer: 4 Jahre bei maximal 2 Entladungszyklen pro Jahr, Netzspannung-Umschaltwellen gemäß EN 60598-2-22

Bei Verwendung der Notlichteinheit NOL 50B/3H/DALI kann sich bei einigen Einbauleuchten die angegebene Standardeinbautiefe ändern.

IP20



Versorgung

Versorgungsspannung: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Abmessungen

Länge: 257 mm

Breite: 93 mm

Höhe: 39 mm

Gewicht 1.200 kg