

SSK 110 KER-EX

Artikelnummer: 0502058

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=0502058>

Durchgangsreihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss,
Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², AWG 20 - 8,
Breite: 8,4 mm, Farbe: weiß, Montageart: NS 32



Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	 4 017918 002510
VPE	50 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	01000

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.01.2003



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Approbationen



CSA

Nennspannung U _N	600 V
Nennstrom I _N	55 A
AWG/kcmil	26-8

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
0202060	D-SSK 110 KER	Abschlussdeckel, Länge: 38 mm, Breite: 4,2 mm, Farbe: grau
1201044	E/1	Endhalter, Breite: 8 mm

Brücken

0202206	KB- 8	Kettenbrücke, Polzahl: 1, Farbe: silberfarben
---------	-------	---

Montage

1201028	NS 32 AL UNPERF 2000MM	G-Profil 32 mm (NS 32)
1201280	NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM	G-Profil-Tragschiene, profil-gezogen, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m
1201358	NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM	G-Profil-Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m
1201002	NS 32 PERF 2000MM	G-Profil-Tragschiene, Material: Stahl, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	G-Profil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m

Zeichnungen

Schaltplan



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2011 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten