

Service-Set für KTP400 Basic, KTP600 Basic, TP 177B 4" Menge und Inhalt: siehe technische Daten



Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung Serviceset 4"- und 6"-Geräte

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen Ja

RoHS-Konformität Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

- min. 0 °C
- max. 55 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport

- min. -20 °C
- max. 70 °C

Relative Luftfeuchte

- Betrieb, max. 95 %

Lieferumfang

Liefermenge in Stück

- Teile pro Stück 1; Inhalt: 2 x Dichtung-KTP 400-TP 177B 4", 2 x Dichtung-KTP 600, 7 x Montageclip Aluminium, 1 x Stecker-weiblich-2-polig

Sonstiges	
Zielgeräte	für KTP 400 Basic, KTP 600 Basic, TP 177B 4"
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV6647-0AA11-3AX0
• Produkt 2	6AV6647-0AK11-3AX0
• Produkt 3	6AV6642-0BD01-3AX0
letzte Änderung:	11.04.2017 