SIEMENS

Datenblatt 6GK1905-0AC00

Produkttyp-Bezeichnung

SpliT Connect Coupler
PROFIBUS PA SpliTConnect Coupler; Verbindungselement zum Kaskadieren von SpliTConnect TAPs zum Aufbau von Sternpunkten; 1 Packung=10 Stück



Elektrische Daten	
Übertragungsrate / bei PROFIBUS PA	31,25 kbit/s
Zulässige Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-40 ... +85 °C
• während Lagerung	-40 ... +85 °C
• während Transport	-40 ... +85 °C
Schutzart IP	IP67
Weitere Informationen / Internet Links	
Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET SELECTION TOOL	http://www.siemens.com/snst
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• zur Webseite: Information und Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com
letzte Änderung:	09.03.2017

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens