Produktinformation 7191N/28/54 E
TOC: 60 071 04

Freistrahler-Feuchtraumleuchte für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 W oder 54 W. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Anwendungsbereiche:
Feuchträume, überdachte Außenbereiche. Ausführungen ohne Reflektor vorzugsweise für Bereiche, die nicht primär als Arbeitsstätten einzustufen sind.

Optisches System:
Freistrahler Anwendung mit Reflektor optional als Zubehör möglich.

Leuchtenkörper:
Polyesterharz, schwer entflammbar, glasfaserverstärkt, hellgrau.


Mit stirnseitiger Einführung und Würgenippeln für Netzzuleitung. Netzweiterleitung, mittige Einspeisung oder Anordnung zu Lichtbändern mittels Innenverdrahtungszubehör.


Montage direkt, über beiliegende, hochbeständige Kunststoff-Befestigungs-Klammer oder bauseits abgehängt über beiliegende Edelstahl-Drahtbügel.

Elektrische Ausführung:
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Freistrahler-Feuchtraumleuchte für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 W oder 54 W. Leuchtenkörper Polyesterharz, schwerentflammbar, glasfaserverstärkt, grau. Mit Befestigungszubehör zur direkten, indirekten und abgehängten Montage. Schutzklasse II. IP65. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.








Datei TX035673
1 x T5 28 W


B21
UGR l = 21.2
UGR q = 30.3
Eta LB 0,97

c0-c180
c90-c270



Datei TX035674
1 x T5 54 W
···(54W)
B21
UGR l = 23.1
UGR q = 32.2
Eta LB 0,97

c0-c180
c90-c270



Datei TX035678
1 x T5 28 W
+ R/28/54
A30
UGR l = 20.3
UGR q = 24.3
Eta LB 0,92

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**1,49 kg**
Schutzart	**IP65**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B21**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,97**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
60 104 00	07190N R/28/54
60 110 00	07190N RA/28/54
60 116 00	07191N ZLV 1500

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management