SIEMENS



LED Licht

eco+ Mehr Effizienz, mehr Leistung

Siemens
LF98GA542
Inselesse

Vorgänger:
LF98GA540

Nachfolger:

EAN-Nr.:
4242003650523

Vertriebsprogramm:

LF98GA542 Edelstahl

Insel-Esse
Glas-Esse
90 cm

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

- 90 cm Insel-Esse
- Edelstahl mit Glasschirm
- Glasscheibe Klarglas
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Innenrahmen
- Lichtkonzept weiß/blau
- Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige
- Nachlaufautomatik Automatischer Gebläsenachlauf
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x
- Dimm-Funktion
- softLight
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Fett- und Aktivkohlefilter
- Abluftleistung nach EN 61591:
  max. Normalbetrieb 430 m³/h
  Intensivstufe 740 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 751-931 x 900 x 680 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 751-1051 x 900 x 680 mm
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT): 819-1051 x 900 x 680 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 172 W
- Kamin-Maßanfertigungen möglich

Integriertes Zubehör

Sonderzubehör

- LZ12275 Kaminverlängerung 1100 mm
- LZ12300 Adapter für Dachschrägen links / rechts
- LZ12375 Kaminverlängerung 1600 mm
- LZ12400 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
- LZ12500 Montageturmverlängerung 500 mm
- LZ12520 Montageturmverlängerung 1000 mm
- LZ53251 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- LZ53650 Starterset für Umluftbetrieb
- LZ56200 cleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)

Verfügbare Farbvarianten

Technische Daten

Ausstattungsmerkmale
Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) : 130.0
Höhe des Kamins : 699-879/699-999
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 52
Nettogewicht (kg) : 30.000
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 430
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 360
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : 300
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m3/h) : 740
Anzahl der Lampen (Stck) : 4
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Edelstahl

Verbrauchs und Anschlusswerte
Anschlusswert (W) : 172
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Insel

SIEMENS

LF98GA542 Edelstahl
Insel-Esse
Glas-Esse
90 cm









