

EK WF 120 ML Akkuhydraulisches Presswerkzeug 6 - 120 mm²



- ▶ Innovative Vierkant (Kamm-) Verpressung - es ist kein Wechseln von Presseinsätzen erforderlich
- ▶ Bis zu einer Aderendhülsenlänge von 32 mm nur eine Verpressung notwendig
- ▶ Leistungsstarke 10,8 V Li-Ion-Akkutechnologie mit Ladezustandsanzeige

Eigenschaften

- Geschlossener Kopf
- Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen
- Komfortable und sichere Einhandbedienung durch ergonomisches 2-Komponenten-Kunststoffgehäuse mit Softeinlage
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Eigengewicht
- Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
- Manueller Rücklaufstopp (MRS) zur Positionssteuerung bei Mehrfachpressungen
- Wartungsanzeige mittels LED

geeignet für

- Aderendhülsen nach DIN, isolierte Aderendhülsen, Zwilling-Aderendhülsen und isolierte Zwilling-Aderendhülsen

Technische Daten

Presskraft	10 / 40 kN
Hub / Öffnungsweite	19 mm
Pressbereich	6 - 120 mm ²
Presszeit	1 s bis 5 s (abhängig vom Pressquerschnitt)
Akkuspannung	10,8 V
Akkukapazität	1,5 Ah, Li-Ion
Akkuladezeit	ca. 40 min.
Gewicht mit Akku	1,96 kg
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C

Artikel	Art.-Nr.
Akkuhydraulisches Presswerkzeug 6 - 120 mm ²	EKWF120ML
Lieferumfang	Art.-Nr.
Akku 10,8 V / 1,5 Ah, Li-Ion (16,2 Wh)	RAML1
Ladegerät für 10,8 V Li-Ion Akkus, 230 V	LGML1
Kunststoffkoffer	KKML

geeignet für	Verbindungs- material	Pressbereich mm ²	Pressform
Aderendhülsen			
Aderendhülsen		6 - 120	
Zwilling-Aderend- hülsen		6 - 120	