



451204.002



Serie: Planox PRO Decken- und Wandleuchten


Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 66**
 Schutzklasse: II
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 750, B 88, H 63
 Lieferbare Farbe: weiß



Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) weiß. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät gekapselt integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubung und einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. Leuchte mit integrierter Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten (auch Schutzklasse I). Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	15 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	6
Leuchten an Sicherung B16A	10
Leuchten an Sicherung C10A	13
Leuchten an Sicherung C16A	21



Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Schutzklasse	II
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 66
Umgebungstemperatur min.	-30 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:


Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L	750 mm
Breite B	88 mm
Höhe H	63 mm
Deckenstärke	
Gewicht	1 kg

Lichttechnik:

UGR	21,8
Ausstrahl-Winkel	131°/113°
Bemessungs-Lichtstrom	2.050 lm
Farbwiedergabeindex	80



reddot award 2018
winner



451204.002



Serie: Planox PRO Decken- und Wandleuchten

Montageart:	Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart:	IP 66
Schutzklasse:	II
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 750, B 88, H 63
Lieferbare Farbe:	weiß

Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) weiß. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät gekapselt integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubung und einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. Leuchte mit integrierter Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten (auch Schutzklasse I). Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Blindstopfen D 25 mm für Drehverschluss

982394.002 Blindstopfen D 25 mm für Drehverschluss weiß

Drehverschluss

982396.002 Drehverschluss weiß

Edelstahl-Halteschellen (Diebstahlsicherung) zur Decken- und Wandbefestigung

982395.000 Edelstahl-Halteschellen (Diebstahlsicherung) zur Decken- und Wandbefestigung edelstahl