

Produktdatenblatt

Art. Nr. 99.801.4866.1


Anschlussmodul FCS 4 7 SI FK FM

Anschlussmodul FCS 4 7 SI FK FM; mit Schnellmontageblech für Gitterkanal Obo-Bettermann; 7polig, 20A; 277/480V 4kV/3 (VDE); 600V (UL, CSA); Schutzart IP65; Durchdringungskontaktierung; 1 x 4/6qmm, feindrähtig/eindrähtig über Federzugklemmen; 4 Sollbruchstellen (2xM20, 2xM25); schwarz



Art. Nr.	99.801.4866.1
EAN	4049088106248
Bestelleinheit	4 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Farbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP65
Bemessungsquerschnitt Energiebus	4 mm²
Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	55 °C
Lagertemperatur / Transport min.	-40 °C
Lagertemperatur / Transport max.	70 °C

Technische Daten

Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsbetriebsspannung Hilfsenergie	250 V
Bemessungsbetriebsstrom Hilfsenergie	20 A
Bemessungsspannung UL	600 V
Polzahl	7
Anzahl der Klemmstellen je Pol	1
Anschlussart 1	Durchdringanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Kältelagerung EN60068-2-1	96h, -30°C
Feuchtigkeitslagerung EN 60068-2-78	96h, 55°C, 95% r.H.
Montageart	Gitterkanal
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
Kabeldurchmesser min.	9 mm
Kabeldurchmesser max.	18 mm

Abmessungen

Länge	180 mm
Baubreite	60 mm

Bauhöhe	67 mm
---------	-------

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.505.0153.1	Gegenmutter M 20 x 1,5 SCHWARZ	Kontermutter M20 x 1,5 passend für Verschraubungen Z5.507.1353.1 und Z5.505.0653.1, Farbe: schwarz RAL 9005
05.505.0253.1	Gegenmutter M 25 x 1,5 SCHWARZ	Kontermutter M25 x 1,5 passend für Verschraubungen Z5.507.1453.1 und Z5.507.1553.1; Farbe: schwarz RAL 9005
Z5.505.0653.1	Kabelverschraubung M 20 x 1,5 MIT ASI-EINS	Verschraubung M20 x 1,5 für AS-i Profilleitung, passend für 75.010.0053.1 und 75.016.2053.1; Farbe: schwarz RAL 9005
Z5.507.1353.1	Kabelverschraubung M 20 x 1,5 SCHWARZ	Verschraubung M20 x 1,5, für Rundleitung mit Außendurchmesser 7-13mm; passend für 75.010.0053.1 und 75.016.2053.1, Farbe: schwarz RAL 9005
Z5.507.1453.1	Kabelverschraubung M 25 x 1,5 SCHWARZ	Verschraubung M25 x 1,5 für eine Rundleitung mit Außendurchmesser 9-16 mm, passend für 75.010.0053.1, 75.015.0151.2 und 75.018.0051.2; Farbe: schwarz RAL 9005
Z5.507.1553.1	Kabelverschraubung M 25 x 1,5 SCHWARZ	Verschraubung M25 x 1,5 für eine Rundleitung mit Außendurchmesser 13-18 mm, passend für 75.015.0151.2, 75.018.0051.2 und 75.010.0053.1; Farbe: schwarz RAL 9005
06.502.5200.0	Schrauberklinge DIN 3128	Schraubendrehereinsatz PH1 x 70; Phillips Gr. 1; Schaftlänge 70 mm