

CK4,0-ED-6,00ST AG

Artikelnummer: 1663268



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1663268>

Gedrehter 4,0er Crimpkontakt, Stift-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 6,00 mm², versilbert

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918123079
VPE	25 Stk.
Zolltarif	74152900
Produktschlüssel	02090
Katalogseitenangabe	Seite 529 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.12.2005



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Elektrische Kennwerte

Hinweis	für HC-M-3-Module
Durchgangswiderstand	≤ 0,003 Ω
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Mechanische Kennwerte

Anschlussquerschnitt	6 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	10
Abisolierlänge der Einzelader	9,6 mm
Steckzyklen	≥ 500

Allgemeine Kennwerte

Ausführung	Stift-Einzelkontakt
Serie	HC-M-03

Materialangaben

Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	hartversilbert

Approbationen



Approbationen

GOST, UL

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Werkzeug		
1662735	CK4,0-EWZ	Entriegelungswerkzeug, für gedrehte CK-4,0-... Kontakte
1205846	CRIMPFOX-4,0-ED-2,50	Presszange, für CK 4,0-...-Kontakte, für Leitungsquerschnitte 1,5-2,5 mm ²
1205859	CRIMPFOX-4,0-ED-6,00	Presszange, für CK 4,0-...-Kontakte, für Leitungsquerschnitte 3,0-6,0 mm ²

Zeichnungen

Maßzeichnung



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten