


672093.002.5.04

Serie: Flat Polymero® Kreis Decken- und Wandleuchten

Montageart:	Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart:	**IP 40**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED + LED 1.1 W
Abmessungen:	D 460, H 95
Lieferbare Farbe:	weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung an die RZB Überwachungssysteme Multidigit, MWEBplus und S63. Statusanzeige an der Leuchte. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.



Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Betriebsgerät 3	ohne Betriebsgerät
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Bemessungs-Leistung	22 W
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	**IP 40**
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel	Kennzeichen nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	Kennzeichen nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:

Sockel	
Lichtfarbe	840
Lampenanzahl	8
Lampe	LED
Farbtemperatur	4000K
Lebensdauer	

Zusatzlampe:

Anzahl Zusatzlampe	1
Zusatzlampe (SAP)	LED
Leistung	1,10 W

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	460 mm
Höhe H	95 mm
Einbauöffnung	
Deckenstärke	
Gewicht	2,44 kg

Lichttechnik:

UGR	18,3
Ausstrahl-Winkel	124°
Bemessungs-Lichtstrom	2.100 lm
Farbwiedergabeindex	80

Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart	Wandanbau, Deckenanbau
Ausführung Akku	NiCd
Betriebsart	Kombinierte NL Bereitschaft
Überwachung	MultiDigit
Sicherheitsleuchte	mit eingebauter Einzelbatterie
Nennbetriebsdauer	3 h

Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-311600.002 D 460, H 88