



671949.004.04



Serie: Tenuo® Pendelleuchten

Montageart: Pendel
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 350, B 56, H 200
 Lieferbare Farbe: aluminium eloxiert



Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert. Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik. Mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung zweiseitig. Mit Stahlseilabhängung. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung an die Systeme Multidigit und MWEB. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät EVG
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Bemessungs-Leistung 7,1 W

Sicherheitsbeleuchtung:

Überwachung MultiDigit
 Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie
 Nennbetriebsdauer 3 h

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart **IP 40**
 Schutzklasse I
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel Kennzeichen nicht erforderlich
 Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel Kennzeichen nicht erforderlich
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

Lampe 1:

Sockel
 Lichtfarbe 857
 Lampenanzahl 1
 Lampe LED
 Farbtemperatur 5700K
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 350 mm
 Breite B 56 mm
 Höhe H 200 mm
 Einbauöffnung
 Pendellänge LP 500 mm
 Deckenstärke
 Gewicht 1,99 kg

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel
 Farbwiedergabeindex 80

Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart Seilpendel
 Anzahl Seite mit Motiv zweiseitig
 Ausführung Akku NiCd
 Erkennungsweite 30 m
 Betriebsart Dauerschaltung/
 Bereitschaftsschaltung