

Stecker, weiblich, 12-polig, für KP8 PN, Drahtquerschnitt bis 0,75 mm² Menge: siehe technische Daten



Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung Stecker, weiblich, 12-polig

Aufbauart/Montage

Wand-/Direktmontage Ja; am SIMATIC HMI Gerät steckbar

Versorgungsspannung

Nennwert (DC) 24 V; DC

Schnittstellen

Schnittstelle HMI Seite

• Anzahl Pins HMI Seite 12; weiblich

Schnittstelle Device-Seite

• Anzahl Pins Device Seite 12; weiblich, Federklemmtechnik

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen Ja

RoHS-Konformität Ja

China-RoHS-Konformität Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

• min.	0 °C
• max.	55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	70 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	95 %
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja; Federklemmtechnik 1,5 mm ²
Maße	
Breite	16 mm
Höhe	20 mm
Dicke	20 mm
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	10; ohne Auswurfhilfe
Sonstiges	
Zielgeräte	für KP8 PN
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV3688-3AY36-0AX0
letzte Änderung:	11.04.2017 