







# 641306.0031.76

Serie: Brick® Steps Wand- und Stufeneinbauleuchten

| | |
|---|---|
| Montageart: | Wandeinbau |
| Schutzart: | **IP 66** |
| Schutzklasse: | I |
| Lampe: | LED |
| Abmessungen: | L 236, B 100, H 5 |
| Lieferbare Farbe: | anthrazit metallic |

Gehäuse und Abdeckrahmen aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagfest. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Betriebsgerät (LED-Konverter) eingebaut. Mit zweiter Kabeleinführung zur Netzweiterleitung. Einbaugehäuse als empfohlenes Zubehör separat bestellen!




**Elektrotechnik:**

| | |
|---|---|
| Betriebsgerät | DALI |
| Bemessungs-Leistung | 6 W |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A | 31 |
| Leuchten an Sicherung B16A | 50 |
| Leuchten an Sicherung C10A | 52 |
| Leuchten an Sicherung C16A | 85 |

**Prüfungen:**

| | |
|---|---|
| Glühdrahtprüfung | 850°C - 30 Sekunden |
| Schlagschutz | IK08 (Schlagschutz 5 Joule) |
| Sicherheitszeichen | F-Zeichen |
| Schutzart | **IP 66** |
| Sonstige Zeichen | WEEE-Zeichen |
| Schutzklasse | I |
| Länderkennzeichnung | CE |
| Energieeffizienzklasse LED | A++ |
| Leuchtmittel | |
| Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel | A++ |

**Lampe 1:**


| | |
|---|---|
| Lichtfarbe | 830 |
| Lampenanzahl | 1 |
| Sockel | |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Lampe | LED |
| Lebensdauer | 50000 h (L70/B10) |


**Maße und Gewichte:**

| | |
|---|---|
| Länge L | 236 mm |
| Breite B | 100 mm |
| Höhe H | 5 mm |
| Einbauöffnung | LA 228 x BA 85 mm |
| Einbautiefe HE | 70 mm |
| Gewicht | 440 |

**Lichttechnik:**

| | |
|---|---|
| UGR | 27,6 |
| Ausstrahl-Winkel | |
| Bemessungs-Lichtstrom | 200 lm |
| Farbwiedergabeindex | 80 |






# 641306.0031.76

Serie: Brick® Steps Wand- und Stufeneinbauleuchten

| | |
|---|---|
| Montageart: | Wandeinbau |
| Schutzart: | **IP 66** |
| Schutzklasse: | I |
| Lampe: | LED |
| Abmessungen: | L 236, B 100, H 5 |
| Lieferbare Farbe: | anthrazit metallic |

Gehäuse und Abdeckrahmen aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagfest. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Betriebsgerät (LED-Konverter) eingebaut. Mit zweiter Kabeleinführung zur Netzweiterleitung. Einbaugehäuse als empfohlenes Zubehör separat bestellen!

**Zubehör**

**Hohlwand-Einbaugehäuse**

| | |
|---|---|
| 90-2780 | Hohlwand-Einbaugehäuse blank |

**Montagegehäuse zum Einbau in Betonwände oder Mauerwerk**

| | |
|---|---|
| 64253.000 | Montagegehäuse zum Einbau in Betonwände oder Mauerwerk blank |