Produktinformation 8831Ü/TCT26/32/42 E
TOC: 58 373 04

Pollerleuchte mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.

Leuchtenkopf aus Aluminium- und Aluminiumgusskomponenten, Farbe weißaluminium, ähnlich RAL 9006, pulverbeschichtet, hochwetterfest.

Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil, Querschnitt rund, Farbe anthrazit, ähnlich DB 703 mit Metalleffekt, pulverbeschichtet, hochwetterfest.

Bodenplatte aus Aluminiumguss, Farbe anthrazit, ähnlich DB 703 mit Metalleffekt, pulverbeschichtet, hochwetterfest.

Abdeckung des Lampenraumes mit transluzentem, schlagfestem Borosilikatglasrohr, bei TC-T-Bestückung aus schlagzähem PMMA.

Lampenwechsel nach Abnahme des Leuchtenkopfes, der durch Edelstahlschrauben mit Innensechskant gesichert ist.

Elektro-Block mit allen elektrischen Komponenten, austauschbar.


Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme bis 2 x 4 mm².
Schutzart Anschlussraum IP23.


···Ü···, wahlweise mit rückseitiger Tür und eingebautem Kabelübergangskasten für eine Sicherung bis 16 A. Einspeisung für zwei Kabel max. 5 x 6 mm².
Schutzart Kabelübergangskasten IP54.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Repräsentative Pollerleuchte. Für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC-TEL 26 W, 32 W oder 42 W. Mit rotationssymmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung. Mit rückseitiger Tür und eingebautem Übergangskasten für eine Sicherung 16 A. Leuchtenkopf und Bodenplatte aus Aluminiumguss. Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil. Leuchtenkörper mit rundem Querschnitt. Leuchtenkopf weißaluminium, ähnlich RAL 9006. Standrohr anthrazit, ähnlich DB 703 mit Metalleffekt. Abdeckung des Lampenraumes mit tranzluzentem, schlagzähem PMMA. Lampenwechsel durch Öffnen der obere Abdeckplatte. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschlussklemme bis 2 x 4 mm². Elektrische Einbauteile in einem austauschbaren E-Block zusammengefasst. Schutzklasse II. Schutzart IP 65. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.








Datei TX027634
1 x TC-TEL 26 W


Eta LB 0,79

c0-c180
c90-c270



Datei TX027667
1 x TC-TEL 32 W
···(tc-t..32W)
Eta LB 0,79

c0-c180
c90-c270



Datei TX027668
1 x TC-TEL 42 W
···(tc-t..42W)
Eta LB 0,79

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**9,0 kg**
Schutzart Lampenraum	**IP65**
Schutzart Anschlussraum	**IP23**
Sockel	**GX24q-3**
Eta $_{LB}$	**0,79**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
22 214 00	08800 Erdstück Leuchte

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management