

311992.004.1.76



Serie: Scapha® Pendelleuchten

Montageart: Pendel
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: L 1264, B 174, H 67
Lieferbare Farbe: silber metallic

Deckenbaldachin und Glashaltering aus Stahlblech pulverbeschichtet. Mit 2-Punkt-Stahlseilabhngung, stufenlos hhenverstellbar. Armatur Aluminium pulverbeschichtet. Handgefertigtes Senkglas auen mattiert und mit weier Innenlackierung. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgert	DALI
Bemessungs-Leistung	51 W
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	8
Leuchten an Sicherung B16A	13

Prfungen:

Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 20
Lnderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:


Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)

Mae und Gewichte:

Lnge L	1.264 mm
Breite B	174 mm
Hhe H	66,5 mm
Pendellnge LP	500-1200 mm
Deckenstrke	
Gewicht	6,88 kg

Lichttechnik:

UGR	21,9
Ausstrahl-Winkel	154°/113°
Bemessungs-Lichtstrom	3.550 lm
Farbwiedergabeindex	80



Ersatzteile

Ersatzglser

05-1956.002	L 696, B 116, H 56
-------------	--------------------