# Produktinformation HS II/1xTCD18 L 26
# TOC: 53 527 01

**Dekorative Wandleuchte.**

**Leuchtengehäuse** aus Aluminium-Druckguss.

**Schutzgitter** aus Aluguss.

**Farbe** anthrazit DB 703 ( ···26) mit Metalleffekt, ähnlich DB 703, hochwetterfest, pulverbeschichtet.

**Befestigung** der Wandleuchte mit Montageplatte aus Aluminiumguss.

**Abschlussglas** aus Einscheiben-Sicherheitsglas.


**Lampenwechsel** nach Lösen einer Sicherungsschraube und Abnahme des Leuchtengehäuses von der Montageplatte.


**Elektrischer Anschluss** an 3-poliger Anschlussklemme bis 1,5 mm².

**Elektrische Ausführung**
Mit verlustarmem induktiven Vorschaltgerät.

**Ausschreibungstext**
Dekorative Wandleuchte. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss. Schutzgitter und Montageplatte aus Aluguss. Farbe anthrazit DB 703 ( ···26), ähnlich DB 703, mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverlackiert. Abschlussglas aus Einscheiben-Socherheitsglas. Elektrischer Anschluss an 3-poliger Anschlussklemme bis 1,5 mm². Mit verlustarmem induktiven Vorschaltgerät. Schutzklasse SKI, Schutzart IP 54.






| | |
|---|---|
| Farbe | **anthrazit DB 703 ( ···26)** |
| Gewicht | **2,3 kg** |
| Schutzart | **IP54** |
| Schutzklasse | **I** |
| DIN 5040 | **A50** |
| Sockel | **G24d-2** |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management*