FRÄNKISCHE

Kunststoffverschraubung FKV-KW M



Produktbeschreibung:

FKV-KW ist eine Kunststoffverschraubung aus Polyvinylchlorid mit integrierter Innentülle und drehbarem Gewinde, inklusive Gegenmutter, Schutzart IP67 und nicht flammenausbreitend.

Verwendet wird diese Verschraubung für den Kunststoffspiralschlauch FFKSS-KW.Die Vorteile liegen in der Korrosionsbeständigkeit, Zug- und Vibrationsfestigkeit.

Schutzart IP67 nach DIN EN 60529
Temperaturbeständigkeit -20°C bis +80°C

Besonderheiten

Diese metrische Verschraubung zeichnet sich durch eine hohe Schutzklasse, hohe Auszugskräfte und durch das drehbare Gewinde aus

Art-Nr.: FKV-KW M	Type	Innen Ø mm	Außen Ø mm	Inhalt	VPE	Gewicht VPE/kg	Gesamt-länge mm	Gewinde	Gewinde Länge mm	Sw 1
281 50 010	10	8	25,0	20	STK	0,260	47	M12x1,5	10	22
281 50 012	12	10	27,0	20	STK	0,300	48	M16x1,5	10	24
281 50 015	15	13	32,5	20	STK	0,500	55	M20x1,5	12,5	29
281 50 020	20	18	37,5	10	STK	0,310	57	M25x1,5	12,5	33
281 50 025	25	23	48,5	10	STK	0,420	67	M32x1,5	16	40
281 50 032	32	30	57,0	10	STK	0,780	71	M40x1,5	16,5	48
281 50 040	40	38	63,5	5	STK	0,500	77	M50x1,5	17,5	58
281 50 050	50	48	76,5	2	STK	0,280	80	M63x1,5	18	70

FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | 97486 Königsberg/Bayern
Hotline +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-151| info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische-elektro.de

Kunststoffverschraubung FKV-KW M

Materialeigenschaften		
Halogenfreiheit	nach DIN EN 50267-2-2	
Low Smoke	nach DIN EN 61034-2	
Nicht flammenausbreitend	**nach DIN EN 61386-1**	●
UV-Beständig	nach DIN 53387	
Highspeed		

Anwendungsbereich			
auf Putz		**Maschinen**	●
unter Putz		Heißasphalt	
auf Holz		im Estrich	
im Erdreich		im Fertigbau	
im Beton		im Freien	

Chemische Eigenschaften	
Beständig gegen	Abgase salzsäurehaltig, Abgase schwefelsäurehaltig, Ammoniak flüssig, Ammoniak gasförmig, Benzin, Dieseltreibstoff, Düngesalz wässrig, Fotoentwickler, Essig (Weinessig), Frostschutzmittel, Fruchtsäfte, Harnsäure wässrig, Heizöl, Meerwasser, Methanol, Milch, Mineralöl, Öle pflanzliche und tierische, Petroleum, Propan gasförmig, Salpetersäure, Salzsäure, Schwefelsäure, Terpentin, Waschmittel
Bedingt beständig gegen	Chlor gasförmig trocken
Unbeständig gegen	Benzol, Bier

Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123

DRAINAGE SYSTEME
ELEKTRO SYSTEME
HAUSTECHNIK
INDUSTRIEPRODUKTE