



UNIVERSALAUSSLASS

UVA 90

UVA 90

Universalauslass

126 x 86 x 57 mm

Artikelnummer: 97071601

Universalauslass für Betoneinbau zur einfachen Rohrübergabe im Wand- und Deckenbereich oder zur Weiterführung von Rohren unter dem Estrich. Einführungen für Rohre bis M25. Geeignet für Klebefestigung und Gegenschalung

Universalauslass 90°, (Stützholztechnik=Wandstärke minus 2 cm)



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	126 mm
Länge:	86 mm
Höhe:	57 mm

Werkstoff

Kasten:	Polypropylen, Copolymer
Deckel:	Polypropylen, Copolymer

Einführungen

mögliche Rohreinführungen:	oben: 1 x M20/M25, rückseitig: 1 x M20/M25
----------------------------	---

Zubehör

ANSW - Anschweisschraube

IBT LZA-18 - Stanzzange

IBT LZA-23 - Stanzzange

IBT LZA-OE - Stanzzange

IBT STE-LST/14 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/18 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/23 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/30 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/39 - Stanzeinsatz

IBT STE-LZA/14 - Stanzeinsatz

IBT STE-LZA/18 - Stanzeinsatz

IBT STE-LZA/23 - Stanzeinsatz

LFR - Stufenbohrer

LST - Handstanzmaschine

NA-AL - Nagel

NA-AL/gl - Nagel



UNIVERSALAUSSLASS

UVA 90

Weitere Eigenschaften

Geeignet für Einbaudose:	Ja
Geeignet für Zentraldose:	Nein
Funktionserhalt:	ohne
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	k.A.